




INOVA® Teleskop-Schiebetor

Die Lösung für besondere Einbausituationen mit begrenztem Aufschiebebereich. Komplett freitragend bis 15m lichte Durchfahrtsbreite.

- ▶ stabile Stahlkonstruktion mit 3 Torflügeln
- ▶ attraktive Torblattfüllungen durchgreifsicher nach DIN EN ISO 13857 mit Doppelstabgittern 25/200mm, Blech, Lochblech oder Edelstahlnetz
- ▶ INOVA® Antriebssystem mit leistungsstarken Drehstrommotoren
- ▶ INOVA-Antriebseinheit im Unterholm geschützt vor Witterungseinflüssen und Manipulation
- ▶ Sicherheitsausstattung nach DIN EN 12453 mit Schlüsseltastern, aktiven Sicherheitskontaktleisten und zwei Lichtschranken
- ▶ mit umfangreichen Ausstattungsoptionen binden Sie die Toranlage optimal in Ihr individuelles Sicherheitskonzept ein
- ▶ INOFLEX Steuerung und Frequenzumrichter mit Sanftanlauf



Stand 04/2021, technische Änderungen und Irrtum vorbehalten!

berlemann

Berlemann Torbau GmbH
Ulmenstraße 3
D - 48485 Neuenkirchen
Tel.: +49 5973 9481-0
Fax: +49 5973 9481-50
E-Mail: info@berlemann.de
www.berlemann.de

INOVA®
Schiebetore

